



خمیر بند کشی

VARKAN FIX

- انعطاف پذیری و کارپذیری مناسب بدون ترک خوردگی
- سرعت و سهولت در عملیات اجرایی و بسته بندی متناسب با مصرف
- مقاوم در برابر اسیدها و مواد شوینده خانگی، اشعه UV و عوامل محیطی

موارد کاربرد

- بندکشی کاشی، سرامیک و سنگ در نمای ساختمان و سطوح خارجی
- بندکشی سرویس ها، حمام، استخر، آب نما، و سازه های آبی بدون نیاز به مواد آب بندی کمکی
- درز بندی و کاشی کاری پر سرعت در سطوح کف، دیوار، آشپزخانه و سطوح داخلی ساختمان

مقدار مصرف

مقدار مصرف پس از انجام آزمایش های کارگاهی مشخص خواهد شد. به طور میانگین میزان مصرف خمیر بندکشی ۷۵ گرم در هر متر مربع می باشد.

روش مصرف

۱. سطح زیر کار بایستی تمیز، خشک و فاقد گرد و غبار، چربی و قطعات سست باشد.
۲. قبل از مصرف، محتویات خمیر را به آرامی هم بزیند و سپس در درزهای مورد نظر اجرا نمایید.
۳. بهتر است بند های اجرا شده تا مدت ۴۸ ساعت از ریزش آب و مواد شیمیایی حفاظت شود.

خمیر بندکشی وارکان محصولی جدید و منحصر به فرد بر پایه رزین های واترپروف و پلیمرهای اصلاح کننده و انعطاف پذیر می باشد که به صورت تک جزئی، آماده ی مصرف و در رنگ های زیبا و متنوع تولید و عرضه میگردد. این محصول بدون نیاز به افزودن آب، مواد سیمانی و یا پودر های میکرونیزه مستقیما جهت بند کشی انواع کاشی، سرامیک، سنگهای آنتیک و استخری و آثار باستانی در سطوح کف، دیوار، نما و دور وان و دستشویی به کار میرود.

استغاده از رزین های واترپروف در ساختار شیمیایی خمیر بند کشی وارکان، سبب حصول آبندی پایدار، نفوذ ناپذیری در برابر یون های خورنده و همچنین پایداری و درخشش رنگ آن گردیده است. سایر ترکیبات و پلیمرها در ترکیب این محصول، باعث افزایش چسبندگی، انعطاف پذیری و کار پذیری فوق العاده آن نسبت به سایر مواد بند کشی رایج در بازار خواهد شد.

استاندارد ها

این افزودنی بر اساس استاندارد های ذیل قابل ارزیابی می باشد:

ISIRI 12492

ASTM C475 / C475M - 17

ویژگی ها و مزایا

- کاملا واترپروف و مناسب جهت سرویس، آشپزخانه و منابع آبی
- دوام و پایداری زیاد، یکنواختی و درخشش رنگ
- چسبندگی فوق العاده به انواع سطوح پایه و مصالح





مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	خمیری
وزن مخصوص	$1/5 \pm 0/05 \text{ g/cm}^3$
زمان خشک شدن	۱۲-۲۴ ساعت بسته به ضخامت و دمای محیط
مقدار کلراید	کمتر از ۰/۱٪
رنگ	مطابق با سفارش

ملاحظات

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: ۱۰ + تا ۳۰ + درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: سطل ۱ و ۸ کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.
این ماده آتشزا نیست.

